ECA-FD02V/A - 힘 트랜스미터 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
선택형 모델	- 표준 구성 - A1 - C1 - C2 - TS - K
비고 및 설명	- 스위칭 수량 2 출력 - 아날로그 신호 출력 추가 - RS485 출력 추가 - RS232 출력 추가(Rs485에서 2 중 1 선택) - TES 무교정 기능 추가(센서에 이 기능 필요) - DIN 레일 장착
사용 전압	12-30V/DC
입력 감도	0.4-6mv/v
여자 전압	5VDC, 100mA (최대 6 센서, 35 Ω)
최대 샘플링 속도	Up to 1280Hz
영점 드리프트	〈0.02uV/° C
게인 드리프트	±5PPM/° C
무차원	0.05%F.S
통신 기능	RS232와 Rs485 중에서 선택 ; Modbus RTU 프로토콜 및 자유 프로토콜
표시 정밀도	1/10000
아날로그 신호 출력	4-20mA; 0-5V; 0-10V; 분해능 1/3000(옵션)
A/D 성능	24 bit, Delta Sigma 방식
샘플링 및 출력 속도	10. 40, 640, 1280 times/sec
아날로그 출력	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; 분해능 1/3000
보관 온도	-25° C~+65° C
사용 온도	-30° C~+60° C
상대 온도	습도: 35-85% RH; 보관: 35-85% RH
내전압	2000V AC50/60Hz에서 1분
추가 기능	TEDS 기능 추가 가능
특성	영점 추적, 크리프 추적, 조정 가능한 아날로그 양

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com