HTROBOT

HTMKK

Panduan pemilihan Bahasa Melayu

Komponen gerakan linear dan automasi berbilang paksi, dengan sokongan praktikal dari Tianjin.

Berpangkalan di Tianjin, HTROBOT bekerjasama dengan pelanggan pada gerakan linear industri dan automasi berbilang paksi. Julat kami menghimpun modul linear, galas linier, skru bebola, penggerak dan pentas XYZ.

model: MKK50; MKK60; MKK86

Kami menghubungkan bekalan komponen dengan perbincangan aplikasi untuk kedudukan, pindahan dan peralatan berbilang paksi.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



Ilustrasi siri MKK

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
Lebar badan	50 mm	
Beban dinamik	2136 / 1813 N	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Beban dinamik	2050 / 1863 N	lead 6 mm; MKK5006
lead	2 mm	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
lead	6 mm	lead 6 mm; MKK5006
Momen MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	lead 6 mm; MKK5006
Momen MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Momen MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Momen MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	lead 6 mm; MKK5006
Momen MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	lead 6 mm; MKK5006

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
Momen MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Diameter luar skru	8 mm	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Diameter luar skru	8 mm	lead 6 mm; MKK5006
Kadar beban dinamik asas gelangsar A	8007 N	lead 6 mm; MKK5006
Kadar beban dinamik asas gelangsar A	8007 N	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Beban statik	3489 / 2910 N	lead 2 mm; gred ketepatan / gred piawai; MKK5002
Beban statik	2913 / 2619 N	lead 6 mm; MKK5006
Jisim muatan maksimum	31 kg	
Lejang maksimum	220	
Tinggi keratan H	26	
Momen luas keratan Ix	9600 mm^4	
Momen luas keratan Iy	134000 mm^4	

Unit dicetak hanya di mana sumber menyatakannya.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



Ilustrasi siri MKK

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
Lebar badan	60 mm	
Beban dinamik	3744 / 3377 N	lead 5 mm; MKK6005
Beban dinamik	2410 / 2107 N	lead 10 mm; MKK6010
lead	10 mm	lead 10 mm; MKK6010
lead	5 mm	lead 5 mm; MKK6005
Momen MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	lead 5 mm; MKK6005

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
Momen MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	lead 5 mm; MKK6005
Momen MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	lead 5 mm; MKK6005
Momen MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	lead 5 mm; MKK6005
Diameter luar skru	12 mm	lead 10 mm; MKK6010
Diameter luar skru	12 mm	lead 5 mm; MKK6005
Kadar beban dinamik asas gelangsar A	13230 N	lead 5 mm; MKK6005
Kadar beban statik gelangsar A	21462 N	lead 5 mm; MKK6005
Kadar beban dinamik asas gelangsar S	7173 N	lead 5 mm; MKK6005
Kadar beban statik gelangsar S	11574 N	lead 5 mm; MKK6005
Beban statik	6243 / 5625 N	lead 5 mm; MKK6005
Beban statik	3743 / 3234 N	lead 10 mm; MKK6010
Jisim muatan maksimum	42 kg	
Lejang maksimum	500	
Contoh pesanan (rujukan)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
Tinggi keratan H	33	
Momen luas keratan Ix	20560 mm^4	
Momen luas keratan Iy	280200 mm^4	

Unit dicetak hanya di mana sumber menyatakannya.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



Ilustrasi siri MKK

Spesifikasi disemak

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
Lebar badan	86 mm	
Beban dinamik	7144 / 6429 N	lead 10 mm; MKK8610
Beban dinamik	4645 / 4175 N	lead 20 mm; MKK8620

Parameter teknikal	Nilai	Terpakai kepada
lead	10 mm	lead 10 mm; MKK8610
lead	20 mm	lead 20 mm; MKK8620
Momen MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	lead 10 mm; MKK8610
Momen MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	lead 10 mm; MKK8610
Momen MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	lead 10 mm; MKK8610
Momen MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	lead 10 mm; MKK8610
Diameter luar skru	16 mm	lead 20 mm; MKK8620
Diameter luar skru	16 mm	lead 10 mm; MKK8610
Kadar beban dinamik asas gelangsar A	31458 N	lead 10 mm; MKK8610
Kadar beban statik gelangsar A	50764 N	lead 10 mm; MKK8610
Kadar beban dinamik asas gelangsar S	21051 N	lead 10 mm; MKK8610
Kadar beban statik gelangsar S	29475 N	lead 10 mm; MKK8610
Beban statik	7655 / 6889 N	lead 20 mm; MKK8620
Beban statik	12642 / 11387 N	lead 10 mm; MKK8610
Jisim muatan maksimum	95 kg	
Lejang ringkasan		
Tinggi keratan H	46	
Momen luas keratan Ix	74450 mm^4	
Momen luas keratan Iy	1134000 mm^4	

Hubungi

Mulakan dengan produk atau aplikasi. Gunakan draf pertanyaan untuk mengumpulkan apa yang anda pertimbangkan, atau hubungi kami terus dengan keperluan anda.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, China