ECA-LCF4D - سلسلة مستشعرات الضغط

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
الكابل	كابل محجوب بأربعة أنوية
الدقة الكلية	±0.1%F.S
ØA	58 mm الحمل المقدّر 0.2
ØB	16 mm الحمل المقدّر 0.2
ØD	45 mm الحمل المقدّر 0.2
E	10.57 mm الحمل المقدّر / 0.2 الحمل المقدّر / 0.5-1 الحمل المقدّر 2-10
F	6.5 mm الحمل المقدّر / 0.2 الحمل المقدّر / 0.5-1 الحمل المقدّر 2-10
H	24 mm الحمل المقدّر / 0.2 الحمل المقدّر 0.5-1
H1	22.5 mm الحمل المقدّر / 0.2 الحمل المقدّر 0.5-1
M	M12*1.5 mm الحمل المقدّر 0.2
ØA	78 mm الحمل المقدّر 0.5-1
ØB	28 mm الحمل المقدّر 0.5-1
ØD	62 mm الحمل المقدّر 0.5-1
M	M20*1.5 mm الحمل المقدّر 0.5-1
ØA	85 mm الحمل المقدّر 2-10
ØB	38 mm الحمل المقدّر 2-10
ØD	70 mm الحمل المقدّر 2-10

ECA-LCF4D - سلسلة مستشعرات الضغط

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
H	30 mm الحمل المقدّر 2-10
H1	24 mm الحمل المقدّر 2-10
M	M30*1.5 mm الحمل المقدّر 2-10
ممانعة الإدخال	380±30Ω
ممانعة العزل	≥5000MΩ(DC100V)
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
ممانعة الخرج	350±10Ω
الحمل المقدّر	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
قدرة التحميل الزائد الآمن	150%F.S
درجة الإحكام	IP66
الحساسية	2.0 ±0.05 mV/V
نطاق تعويض درجة الحرارة	-10-40°C
الحمل الزائد الأقصى	200%F.S
خرج نقطة الصفر	±1%F.S
نطاق درجة الحرارة	-20-80°C
الجهد الكهربائي	10-15V(DC)

اتصل بـ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com