LM-FI08 - Famille d’interrupteurs de proximité inductifs

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT. S’applique à LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 et LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 sauf si une ligne nomme une variante plus étroite.



PARAMÈTRE	VALEUR
Courant consommé	≤10mA
Courant de fuite	≤5μA
Voyant d’alimentation	LED verte
Circuit de protection	Protection contre inversion de polarité des fils, protection contre surtension, protection contre surcharge/court-circuit de sortie
Indice de protection	IP67
Distance de détection fiable	0-1.05mm
Répétabilité	<5%
Chute de pression résiduelle	≤1mA
Voyant de sortie du signal	LED rouge
Distance de détection standard	0-1.5mm
Objet de détection standard	8*8*1(fer)
Fréquence de commutation	800HZ
Courant de sortie de commutation	200mA
Plage de température	-20°~+70°C
Type	Type de sortie PNP à trois fils LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Type	Type de sortie NPN à trois fils LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
Plage de tension d’utilisation	8-30V / DC

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com