ECA-LCF2-LZ - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Kabel	Vieradriges abgeschirmtes Kabel
Gesamtgenauigkeit	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm Nennlast 0.1-1
ØB	18 mm Nennlast 0.1-1
ØD	58.5 mm Nennlast 0.1-1
E	5.5 mm Nennlast 0.1-1
F	10 mm Nennlast 0.1-1
H	24 mm Nennlast 0.1-1
H1	24 mm Nennlast 0.1-1
M	M12 mm Nennlast 0.1-1
ØA	105 mm Nennlast 2-5
ØB	29 mm Nennlast 2-5
ØD	88.9 mm Nennlast 2-5
E	6.5 mm Nennlast 2-5
F	11 mm Nennlast 2-5
H	37 mm Nennlast 2-5
H1	34 mm Nennlast 2-5
M	M16*1.5 mm Nennlast 2-5
ØA	125 mm Nennlast 7-25
ØB	39 mm Nennlast 7-25
ØD	105 mm Nennlast 7-25

ECA-LCF2-LZ - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
E	8..7 mm Nennlast 7-25
F	14 mm Nennlast 7-25
H	52 mm Nennlast 7-25
H1	48 mm Nennlast 7-25
M	M30*2 mm Nennlast 7-25
ØA	145 mm Nennlast 30-50
ØB	50 mm Nennlast 30-50
ØD	116.8 mm Nennlast 30-50
E	11 mm Nennlast 30-50
F	16.5 mm Nennlast 30-50
H	58 mm Nennlast 30-50
H1	54 mm Nennlast 30-50
M	M40*1.5 mm Nennlast 30-50
ØA	205 mm Nennlast 60-100
ØB	85 mm Nennlast 60-100
ØD	162 mm Nennlast 60-100
E	13 mm Nennlast 60-100
F	20 mm Nennlast 60-100

ECA-LCF2-LZ - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
H	83 mm Nennlast 60-100
H1	78 mm Nennlast 60-100
M	M60*2 mm Nennlast 60-100
Eingangsimpedanz	700 ±10Ω
Isolationsimpedanz	≥5000MΩ(DC100V)
Werkstoff	Legierter Stahl
Ausgangsimpedanz	700 ±5Ω
Nennlast	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Sichere Überlast	150%F.S
Dichtheitsklasse	IP66
Empfindlichkeit	2.0 ±0.008 mV/V
Temperaturkompensationsbereich	-10-40°C
Grenzüberlast	200%F.S
Nullpunktausgang	±1%F.S
Temperaturbereich	-20-60°C
Spannung	9-12V(DC)

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**