MF10

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF10

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **200 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
5	250	90	30	680
10	500	60	15	340
16	800	38	11	212

ສຳລັບຊຸບໂກເກ 650 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ໄລຍະຊັກສູງສຸດ
1050 mm

ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ
100 mm

ຊ່ວງໄລຍະຊັກ
50 mm

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູບານ
16 mm

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
12 x 8, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
145 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
118 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
145 Nm