MC22

Módulo lineal de husillo de bolas sellado para aplicaciones de sala limpia.

Serie MC



Abrir página de producto

PRESTACIONES SEGÚN EL PASO DEL HUSILLO DE BOLAS

Condición de tabla: 1000 W salida | 3,000 rpm

Paso del husillo de bolas (mm)	Velocidad máxima (mm/s)	Carga horizontal (kg)	Carga vertical (kg)	Empuje nominal (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Por encima de 900 mm de carrera, reduzca la velocidad. La tabla de prestaciones se aplica a la opción 1,000 W; no da valores para la opción 750 W.

DETALLES TÉCNICOS

Grado de repetibilidad
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Distancia de desplazamiento
100-2000 mm

Diámetro del husillo de bolas
32 mm

Anchura del cuerpo
220 mm

Número de guías
2

Guía lineal
23 x 22 mm

Opciones de potencia de pedido
750 W / 1000 W

Momento en voladizo admisible MP
2052 Nm

Momento en voladizo admisible MR
1810 Nm

Momento en voladizo admisible MY
2052 Nm

Intervalo de carrera
50 mm