LM-FI08 - keluarga suis proximity induktif

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT. Terpakai kepada LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 dan LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 melainkan baris menamakan varian lebih sempit.



Parameter	Nilai
Arus penggunaan	≤10mA
Arus bocor	≤5μA
Lampu penunjuk kuasa	LED hijau
Litar perlindungan	Perlindungan kekutuban wayar salah, perlindungan voltan lonjakan, perlindungan lebihan beban/litar pintas output
Tahap perlindungan	IP67
Jarak pengesanan yang boleh dipercayai	0-1.05mm
Kebolehulangan	<5%
Jatuh tekanan baki	≤1mA
Lampu penunjuk keluaran isyarat	LED merah
Jarak pengesanan standard	0-1.5mm
Objek pengesanan standard	8*8*1(besi)
Frekuensi pensuisan	800HZ
Arus keluaran pensuisan	200mA
Julat suhu	-20°~+70°C
Jenis	Jenis output PNP tiga wayar LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Jenis	Jenis output NPN tiga wayar LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
julat voltan guna	8-30V / DC

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com