ເວທີແຂ້ວລານ CL210

CL210 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລານ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລານມີຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL210 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກໍານົດ (N)
10:1	830	200	100	961
7:1	1185	180	80	640
5:1	1660	145	60	480
3:1	2766	105	40	240

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	1034 Nm
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	908 Nm
ໂມເມັນຍີ່ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	1032 Nm
ລິດເກຍ	166 mm
ກໍາລັງມໍເຕີ	750 W
ແຮງບິດຕາມພິກັດ	2.39 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-4000 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	210 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL210-L166-S4500-I5-M750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	ຄ່າທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ

ແຜນຕົດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວນອນ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 3:1 · 60kg	1051 mm	1620 mm	2300 mm
ອັດຕາ 3:1 · 83kg	600 mm	188 mm	1430 mm
ອັດຕາ 3:1 · 105kg	415 mm	630 mm	966 mm
ອັດຕາ 5:1 · 90kg	458 mm	609 mm	1515 mm
ອັດຕາ 5:1 · 120kg	334 mm	444 mm	1131 mm
ອັດຕາ 5:1 · 150kg	260 mm	350 mm	890 mm
ອັດຕາ 7:1 · 134kg	440 mm	595 mm	2366 mm
ອັດຕາ 7:1 · 172kg	350 mm	438 mm	1830 mm
ອັດຕາ 7:1 · 210kg	260 mm	339 mm	1500 mm
ອັດຕາ 10:1 · 210kg	466 mm	560 mm	3210 mm
ອັດຕາ 10:1 · 225kg	373 mm	430 mm	2500 mm
ອັດຕາ 10:1 · 300kg	290 mm	345 mm	2103 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີນ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກຳນົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ຝາ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 3:1 · 58kg	2530 mm	1954 mm	1270 mm
ອັດຕາ 3:1 · 80kg	1800 mm	1180 mm	760 mm
ອັດຕາ 3:1 · 100kg	937 mm	633 mm	410 mm
ອັດຕາ 5:1 · 88kg	1383 mm	563 mm	308 mm
ອັດຕາ 5:1 · 119kg	1066 mm	420 mm	264 mm
ອັດຕາ 5:1 · 148kg	897 mm	355 mm	422 mm
ອັດຕາ 7:1 · 135kg	2098 mm	530 mm	330 mm
ອັດຕາ 7:1 · 172kg	1755 mm	416 mm	280 mm
ອັດຕາ 7:1 · 210kg	1503 mm	349 mm	428 mm
ອັດຕາ 10:1 · 210kg	2900 mm	503 mm	350 mm
ອັດຕາ 10:1 · 255kg	2400 mm	414 mm	294 mm
ອັດຕາ 10:1 · 300kg	2112 mm	348 mm	2103 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີນ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກຳນົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຂີດຍື່ນອອກ, ແນວຕັ້ງ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 5:1 · 19kg	3511 mm		3511 mm
ອັດຕາ 5:1 · 24kg	2054 mm		2054 mm
ອັດຕາ 5:1 · -kg	- mm		- mm

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 6:1 · 24kg	1383 mm		563 mm
ອັດຕາ 6:1 · 39kg	1066 mm		420 mm
ອັດຕາ 6:1 · -kg	- mm		- mm
ອັດຕາ 10:1 · 32kg	2607 mm		2607 mm
ອັດຕາ 10:1 · 43kg	1915 mm		1915 mm
ອັດຕາ 10:1 · 52kg	1510 mm		1510 mm
ອັດຕາ 20:1 · 43kg	2503 mm		2503 mm
ອັດຕາ 20:1 · 57kg	1794 mm		1794 mm
ອັດຕາ 20:1 · 75kg	1998 mm		1998 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີມ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກໍານົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.

ຖັນ 45° ວ່າງ; ແຫຼ່ງ 6:1 ແລະ 20:1 ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການອັດຕາຫຼັກ 3/5/7/10. ສອງແຖວຂີດຍັງເປັນຂີດຂອງແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນຄ່າສູນ.

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການຕົດຕັ້ງມໍເຕີ: BD: ຕໍາແໜ່ງມໍເຕີຕຣງ; BL: ມໍເຕີນອກຊ້າຍ; BR: ມໍເຕີນອກຂວາ; BM: ມໍເຕີນອກລຸ່ມ. ເປັນການອ້າງອີງສັ່ງ/ຕົດຕັ້ງຈາກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະບຸ.

ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ: ຊະໂກເກີນ600mm ອາດເກີດການສັ່ນພົ້ອນ. ຕາຕະລາງຍື່ນອອກພົມເປັນ mm, ບໍ່ແມ່ນ mm/s.

ເອກະສານອ້າງອີງການຍື່ນອອກທີ່ອະນຸຍາດ: ຫົວຂໍ້ 0°/45°/90° ເປັນເອກະສານອ້າງອີງຍື່ນອອກ/ການໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນທົດຕົດຕັ້ງມໍເຕີ ຫຼືຄ່າຄວາມໄວທົດແທນ.