HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

ອ່ານການຈັດຕໍາແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລິດ ແລະເງື່ອນໄຂຕິດຕັ້ງດຽວກັນ. ສໍາລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍຶດ ແລະເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແກນ.



ຮູບຊຸດ MKK

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	86 mm	
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	7144 / 6429 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	4645 / 4175 N	ລິດ 20 mm; MKK8620
ລິດ	10 mm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ລິດ	20 mm	ລິດ 20 mm; MKK8620
ໂມເມັນ MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	16 mm	ລິດ 20 mm; MKK8620
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	16 mm	ລິດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພີ້ນຖານຂອງສະໄລເດີ A	31458 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ A	50764 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພີ້ນຖານຂອງສະໄລເດີ S	21051 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ S	29475 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດ	7655 / 6889 N	ລິດ 20 mm; MKK8620
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດ	12642 / 11387 N	ລິດ 10 mm; MKK8610
ມວນບັນທຸກສູງສຸດ	95 kg	
ຊະໂກພາບລວມ		

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມສູງຕັດ H	46	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Ix	74450 mm^4	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Iy	1134000 mm^4	

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ຄວາມໄວ-ສູງສຸດ

ລີດ(mm)	ຄວາມຍາວລາງ L2(mm)	ຄວາມແມ່ນຍຳ P	ທົ່ວໄປ C
10	340	740 mm/s	520 mm/s
10	440	740 mm/s	520 mm/s
10	540	740 mm/s	520 mm/s
10	640	740 mm/s	520 mm/s
10	740	740 mm/s	520 mm/s
10	940	610 mm/s	430 mm/s
20	340	1480 mm/s	1050 mm/s
20	440	1480 mm/s	1050 mm/s
20	540	1480 mm/s	1050 mm/s
20	640	1480 mm/s	1050 mm/s
20	740	1480 mm/s	1050 mm/s
20	940	1220 mm/s	870 mm/s

ຄວາມຍາວລາງ L2 ແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນທາງແຄຣເຈຈ; ຄ່າແຫຼ່ງຢັ້ງຢືນກັບຄວາມຍາວລາງ ລີດ ແລະຊັ້ນ.

ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍຳ

ຄວາມຍາວລາງ(mm)	ຊັ້ນ	ຄວາມແມ່ນຍຳຊ້ຳຕຳແໜ່ງ	ຄວາມແມ່ນຍຳຕຳແໜ່ງ	ຄວາມຂະໜານຂອງເສັ້ນທາງ	ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
340/440/540/640	P	±0.003 mm	0.025 mm	0.015 mm	15 N-cm
340/440/540/640	C	±0.01 mm	- mm	- mm	10 N-cm
740	P	±0.003 mm	0.030 mm	0.020 mm	17 N-cm
740	C	±0.01 mm	- mm	- mm	10 N-cm
940	P	±0.003 mm	0.040 mm	0.030 mm	25 N-cm
940	C	±0.01 mm	- mm	- mm	10 N-cm

ແຫຼ່ງຕິດຢ້ອຍຫົວໜ່ວຍຕຳແໜ່ງ mm ແລະແຮງບິດເລີ່ມ N-cm ຢ່າງຊັດເຈນ. ເສັ້ນຂີດຖືກເກັບໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າກຳນົດເປັນຕົວເລກ.

ຄ່າກຳນົດຍານສະກຣູ, MKK8610

ພາລາມິເຕີ/ຊັ້ນ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງສະກຣູນາມມະ	16 mm
ລີດ	10 mm
ຄ່າໄດນາມິກ P ຂອງຍານສະກຣູ	7144 N
ຄ່າສະຖິດ P ຂອງຍານສະກຣູ	12642 N
ຄ່າໄດນາມິກ C ຂອງຍານສະກຣູ	6429 N
ຄ່າສະຖິດ C ຂອງຍານສະກຣູ	11387 N

ຄ່າກຳນົດໄກດ໌, MKK8610

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	31458 N	50764 N
S	21051 N	29475 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, MKK8610

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຮນ MR
A1	622 N-m	622 N-m	1507 N-m
A2	3050 N-m	3050 N-m	3014 N-m
S1	228 N-m	228 N-m	847 N-m
S2	1309 N-m	1309 N-m	1694 N-m

ຄ່າກໍານົດບານສະກຣູ, MKK8620

ພາລາມິເຕີ/ຊັ້ນ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງສະກຣູນາມມະ	16 mm
ລິດ	20 mm
ຄ່າໄດນາມິກ P ຂອງບານສະກຣູ	4645 N
ຄ່າສະຖິດ P ຂອງບານສະກຣູ	7655 N
ຄ່າໄດນາມິກ C ຂອງບານສະກຣູ	4175 N
ຄ່າສະຖິດ C ຂອງບານສະກຣູ	6889 N

ຄ່າກໍານົດໄກດ້, MKK8620

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	31458 N	50764 N
S	21051 N	29475 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, MKK8620

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຮນ MR
A1	622 N-m	622 N-m	1507 N-m
A2	3050 N-m	3050 N-m	3014 N-m
S1	228 N-m	228 N-m	847 N-m
S2	1309 N-m	1309 N-m	1694 N-m

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການນໍາໃຊ້: ແຫຼ່ງອະທິບາຍໂມດູນສາຍຊື່ຖານເຫຼັກແບບໂມດູລ ລວມບານສະກຣູ ແລະໄກດ້ເສັ້ນຊື່ສໍາລັບອຸປະກອນສະພາບທົ່ວໄປ, ຮອງການໂຫຼດສີ່ທິດ ແລະລາງພາກຕັດ U.

ເອກະສານອ້າງອີງການຕິດຕັ້ງ: ແຫຼ່ງໃຫ້ການຕິດຕັ້ງມໍເຕີຂວາ/ຊ້າຍ HR/HL, ຕົວແປສະໄລດ້ມາດຕະຖານ/ເບົາ ແລະຕົວເລືອກຝາ/ບູລໂລ. ເລືອກຂະໜາດຕິດຕັ້ງສໍາລັບຕົວແປນັ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງການຫຼໍ່ລື່ນ: ຄໍາແນະນໍາໄຂມັນແຫຼ່ງ:ເຕີມຫຼັງ 100km ເສັ້ນທາງສໍາລັບຄວາມໄວບໍ່ເກີນ 60m/min. ໄລຍະ T=100×1000/(Ve×60)ຊົ່ວໂມງ,Ve ເປັນ m/min. ຮູບຈັດຫົວໄຂມັນແຫຼ່ງແຍກສະໄລດ້ດຽວ ແລະຄູ່.

ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງອາຍຸກໍານົດ: ສູດແຫຼ່ງ:ໄກດ້ L=((ft/fw)*(C/Pn))^3*50km;ສະກຣູ/ລູກປືນ L=((1/fw)*(Ca/Pa,n))^3*10^6rev. ໄກດ້ ft:A1/S1=1.0,A2/S2=0.81. fw:ລຽບ/ບໍ່ຊົອກ,V<15m/min:1.0-1.5;ປົກກະຕິ15<V<60:1.5-2.0;ຊົອກ/ສັ່ນ,V>60:2.0-3.5. ອາຍຸກໍານົດໂມດູນແຫຼ່ງເອົາຜົນນ້ອຍກວ່າຂອງໄກດ້/ສະກຣູ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງເຊັນເຊີ: S0:ຕົວລົມດົດເທົ່ານັ້ນ; S1:SX671; S2:SX674; S3:GX-F12A; S4:GX-F12A-P; ບໍ່ໝາຍ:ບໍ່ມີ.

ເອກະສານອ້າງອີງສັ່ງ: ຂະໜາດ MKK 50/60/86; MKK86 ສັ່ງລົດ10/20mm,ຄວາມຍາວຕົວ340/440/540/640/740/940mm; P:ຄວາມແມ່ນ/C:ທົ່ວໄປ; A:ສະໄລດ້ມາດຕະຖານ/S:ເບົາ; ຈໍານວນ1/2. E ໝາຍເຄື່ອງຈັກພົເສດ; ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍໝາຍມາດຕະຖານ. C:ຝາອາລູມິນຽມ/B:ບູລໂລ/ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ:ບໍ່ມີຝາ. M:ຕົດມໍເຕີ/ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ:ບໍ່ມີມໍເຕີ.