ECA-LCF4D - Série de sensores de pressão

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Cabo	Cabo blindado de quatro condutores
Precisão global	±0.1%F.S
ØA	58 mm Carga nominal 0.2
ØB	16 mm Carga nominal 0.2
ØD	45 mm Carga nominal 0.2
E	10.57 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1 / Carga nominal 2-10
F	6.5 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1 / Carga nominal 2-10
H	24 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1
H1	22.5 mm Carga nominal 0.2 / Carga nominal 0.5-1
M	M12*1.5 mm Carga nominal 0.2
ØA	78 mm Carga nominal 0.5-1
ØB	28 mm Carga nominal 0.5-1
ØD	62 mm Carga nominal 0.5-1
M	M20*1.5 mm Carga nominal 0.5-1
ØA	85 mm Carga nominal 2-10
ØB	38 mm Carga nominal 2-10
ØD	70 mm Carga nominal 2-10

ECA-LCF4D - Série de sensores de pressão

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
H	30 mm Carga nominal 2-10
H1	24 mm Carga nominal 2-10
M	M30*1.5 mm Carga nominal 2-10
Impedância de entrada	380±30Ω
Impedância de isolamento	≥5000MΩ(DC100V)
Material de tabela	Aço inoxidável
Impedância de saída	350±10Ω
Carga nominal	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Sobrecarga segura	150%F.S
Grau de vedação	IP66
Sensibilidade	2.0 ±0.05 mV/V
Intervalo de compensação de temperatura	-10-40°C
Sobrecarga limite	200%F.S
Saída do ponto zero	±1%F.S
Intervalo de temperatura	-20-80°C
Tensão	10-15V(DC)

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**