ECA-FD02V/A - ซีรีส์ตัวส่งสัญญาณแรง

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
รุ่นทางเลือก	- ชุดมาตรฐาน - A1 - C1 - C2 - TS - K
หมายเหตุและคำอธิบาย	- ปริมาณสวิตช์ 2 เอาต์พุต - เพิ่มเอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก - เพิ่มเอาต์พุต RS485 - เพิ่มเอาต์พุต RS232 (เลือก 1 จาก 2 จาก Rs485) - เพิ่มฟังก์ชัน TES ไม่ต้องสอบเทียบ (เซ็นเซอร์ต้องมีฟังก์ชันนี้) - ติดตั้งราง DIN
แรงดันใช้งาน	12-30V/DC
ความไวขาเข้า	0.4-6mv/v
แรงดันกระตุ้น	5VDC, 100mA (สูงสุด 6 เซ็นเซอร์, 35 Ω)

ECA-FD02V/A - ซีรีส์ตัวส่งสัญญาณแรง

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
อัตราการสุ่มสูงสุด	Up to 1280Hz
การเลื่อนของจุดศูนย์	<0.02uV/°C
การดริฟต์ของเกน	±5PPM/°C
ไม่มีมิติ	0.05%F.S
ฟังก์ชันสื่อสาร	เลือกระหว่าง RS232 และ Rs485; โปรโตคอล Modbus RTU และโปรโตคอลอิสระ
ความแม่นยำการแสดง	1/10000
เอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ความละเอียด 1/3000 (ทางเลือก)
สมรรถนะ A/D	24 บิต วิธี Delta Sigma
อัตราการสุ่มตัวอย่างและเอาต์พุต	10. 40, 640, 1280 times/sec
เอาต์พุตแอนะล็อก	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; ความละเอียด 1/3000
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~+65°C
อุณหภูมิใช้งาน	-30°C~+60°C
อุณหภูมิสัมพัทธ์	ความชื้น: 35-85% RH; การเก็บ: 35-85% RH
แรงดันทนได้	ที่ 2000V AC50/60Hz นาน 1 นาที
คุณสมบัติเพิ่มเติม	สามารถเพิ่มฟังก์ชัน TEDS
ลักษณะ	ติดตามจุดศูนย์ ติดตามครีป และปริมาณแอนะล็อกปรับได้

ติดต่อ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com