MC22

Module linéaire à vis à billes étanche pour applications en salle blanche.

Série MC



Ouvrir la page produit

PERFORMANCES SELON LE PAS DE VIS À BILLES

Condition de tableau : 1000 W sortie | 3,000 rpm

Pas de la vis à billes (mm)	Vitesse maximale (mm/s)	Charge horizontale (kg)	Charge verticale (kg)	Poussée nominale (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Au-dessus de 900 mm de course, réduire la vitesse. Le tableau de performance s'applique à l'option 1,000 W ; il ne donne pas de valeurs pour l'option 750 W.

DÉTAILS TECHNIQUES

Classe de répétabilité
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Distance de déplacement
100-2000 mm

Diamètre de la vis à billes
32 mm

Largeur du corps
220 mm

Nombre de guidages
2

Guidage linéaire
23 x 22 mm

Options de puissance de commande
750 W / 1000 W

Moment de porte-à-faux admissible MP
2052 Nm

Moment de porte-à-faux admissible MR
1810 Nm

Moment de porte-à-faux admissible MY
2052 Nm

Intervalle de course
50 mm