# MF14S

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF14S
ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

## สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **400 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

| ลีดบอลสกรู (mm) | ความเร็วสูงสุด (mm/s) | น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg) | น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg) | แรงขับพิกัด (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 70 | 17 | 1360 |
| 10 | 500 | 47 | 12 | 680 |
| 20 | 1000 | 24 | 6 | 340 |

ตัวเลือกมอเตอร์อื่นที่ระบุไม่อยู่ในตารางนี้ สำหรับช่วงชักเกิน 750 mm ให้ลดความเร็ว

## รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-2000 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
20 mm

กำลังมอเตอร์
200/400 W

ไกด์เส้นตรง
15 x 12.5, 2 pcs

ระยะยื่น MP
175 Nm

ระยะยื่น MR
153 Nm

ระยะยื่น MY
174 Nm

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm