MF7

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF7

ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **100 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพิกัด (N)
4	200	38	15	425
5	250	30	12	340
10	500	20	9	170

สำหรับช่วงชักเกิน 550 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
50-800 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
12 mm

ไกด์เส้นตรง
9 x 6.5, 2 pcs

ระยะยื่น MP
80 Nm

ระยะยื่น MR
65 Nm

ระยะยื่น MY
70 Nm

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm