MF135S

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປັດ HTMF135S

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
5	250	70	17	1388
10	500	47	12	694
16	800	30	6	433
20	1000	24	4	347

ບໍ່ມີການຫຼຸດຄວາມໄວຕາມຊ່ວໂກລະບຸ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1050 mm

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູບານ
16 mm

ຂະໜາດຄ້ອຍປ່ລ
14x10 mm

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
15x12.5 mm

ການຍື້ນອອກ MP
175 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
153 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
174 Nm

ລຸ້ນເຊັ້ນເຊີ (ໃນ)
EE-SX674

ລຸ້ນເຊັ້ນເຊີ (ນອກ)
EE-SX672

ຊັ້ນຊ່ວໂກ
50 mm