ECA-CTB9S - ECA-CTB9S transmetteur de pesage

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Fréquence de conversion A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Résolution A/D	Valeur à confirmer
Dimensions hors tout	96*71*48cm
Caractéristiques	Affichage numérique rouge 6 chiffres à double rangée
Protocole de communication	Modbus RTU/ASCII/FREE (accord libre)
Précision d’affichage	1/30000.
Capacité d'entraînement	Six capteurs 359 Ω
Sortie de la tension d’excitation	5V/DC, 100mA (jusqu’à 6 capteurs avec 350 Ω)
Sensibilité d’entrée	0.1-6mv/v
Modèle en option	- Configuration standard - A1 - TS
Port de sortie	Rs232 et Rs485 sont pris en charge simultanément ; une sortie analogique d’une résolution de 1/60000 peut être ajoutée
Remarques et description	- 7 sorties transistor, 4 entrée Rs485 - Augmenter la sortie de signal analogique - Ajouter la fonction TES sans étalonnage
Signal de commutation	Sortie transistor 7 points (maximum 1A, entrée 4 points)
Vitesse de transmission	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Température de fonctionnement	-30°C~+60°C
Tension de service	12-30V/DC
Dérive du zéro	Valeur à confirmer

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com