โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD12

MD12 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD12 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	1500	5	3
5	900	15	3
8	562	38	3
10	450	46	3

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	90 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	22 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com