# ECA-FD106-MC - Serie de transmisores de fuerza

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|
| Tensión de trabajo | 10-30V/DC |
| Señal de entrada | 04-6mv/v |
| Tensión de excitación | 5V/DC ±2% 100mA |
| Resolución A/D | 24-bit |
| Puerto de salida | Elija entre RS232 o RS485, y se puede añadir salida analógica |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU/ASCII/FREE Protocolo libre 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V, etc. |
| Velocidad de transmisión de señal | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| Capacidad de accionamiento | 6 sensores 350 Ω |
| Dimensiones generales | 87.5*72*25.7mm |
| Señal de conmutación | Salida de transistor de 3 puntos, capacidad de carga 24V/14A, entrada de 2 vías |
| Temperatura de funcionamiento | -30-60°C |
| Frecuencia de conversión A/D | 10/40/640/1280/S |
| Precisión de visualización | Precisión 1/10000, visualización digital roja de 5 o 6 bits |
| Grado de protección | Ip55 |

**CONTACTO HTROBOT**

**emmy@htrobot.com** **www.htrobot.com**