MF14T

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF14T
ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **400 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพิกัด (N)
5	250	113	30	1360
10	500	90	15	680
16	800	60	11	425

ตัวเลือกมอเตอร์อื่นที่ระบุไม่อยู่ในตารางนี้ สำหรับช่วงชักเกิน 700 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-1000 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
16 mm

กำลังมอเตอร์
200/400 W

ไกด์เส้นตรง
15 x 12.5, 2 pcs

ระยะยื่น MP
112 Nm

ระยะยื่น MR
189 Nm

ระยะยื่น MY
112 Nm

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm