MC22

โมดูลเส้นตรงบอลสกรูแบบปิดสำหรับงานห้องคลีน
ซีรีส์ MC



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **1000 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพิกัด (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

เมื่อช่วงชักเกิน 900 mm ให้ลดความเร็ว ตารางสมรรถนะใช้กับตัวเลือก 1,000 W และไม่ให้พิกัดของตัวเลือก 750 W

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ระยะเคลื่อนที่
100-2000 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางบอลสกรู
32 mm

ความกว้างตัวเครื่อง
220 mm

จำนวนไกด์
2

ไกด์เส้นตรง
23 x 22 mm

ตัวเลือกกำลังสั่งซื้อ
750 W / 1000 W

โมเมนต์ยืนที่ยอมให้ MP
2052 Nm

โมเมนต์ยืนที่ยอมให้ MR
1810 Nm

โมเมนต์ยืนที่ยอมให้ MY
2052 Nm

ช่วงระยะชัก
50 mm