HTROBOT

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من .Tianjin

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتMDC135 ;MDC22 ;MDC17 ;MDC12 ;MDC8 :

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار HTMDC8 ·

· MDC8 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC8 إيضاح المنتج

المواصفات المراجعة

المعلمة	القيمة
عرض الحزام المتزامن	30 mm
الحمل الأفقي	4 kg
الحمل الأفقي	12 kg
الحمل الأفقي	35 kg
الحمل الأفقي	60 kg
الخطوة	125 mm
أقصى سرعة	2083 mm/s
أقصى سرعة	1250 mm/s
أقصى سرعة	781 mm/s
أقصى سرعة	625 mm/s
قدرة المحرك	400 W
قابلية التكرار	±0.05 mm

القيمة	المعلمة
50 mm	فاصل الشوط
100-3500 mm	مسافة الحركة
4 kg	الحمل الرأسي
12 kg	الحمل الرأسي
18 kg	الحمل الرأسي
18 kg	الحمل الرأسي

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار HTMDC12 ·

· MDC12 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC12 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
3	3	1500	3
3	15	900	5
3	38	562	8
3	46	450	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
90 mm	خطوة السير
22 mm	عرض الحزام المتزامن
400 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار HTMDC17 ·

· MDC17 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC17 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
10	10	2255	3
20	30	1350	5
40	75	843	8
40	100	675	10

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
135 mm	خطوة السير
50 mm	عرض الحزام المتزامن
750 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3500 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار HTMDC22 ·

· MDC22 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC22 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
25	30	1800	5
45	75	1125	8
60	95	900	10
60	150	600	15

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
180 mm	خطوة السير
60 mm	عرض الحزام المتزامن
1000 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
3300 mm	أقصى شوط
100 mm	أدنى شوط
50 mm	فاصل الشوط

منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار - HTMDC135

- MDC135 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC135 إيضاح المنتج

المواصفات المراجعة

القيمة	المعلمة
35 mm	عرض الحزام المتزامن
10 kg	الحمل الأفقي
28 kg	الحمل الأفقي
45 kg	الحمل الأفقي
80 kg	الحمل الأفقي
120 mm	الخطوة
1200 mm/s	أقصى سرعة
750 mm/s	أقصى سرعة
600 mm/s	أقصى سرعة
400 mm/s	أقصى سرعة
400 W	قدرة المحرك
±0.05 mm	قابلية التكرار
50 mm	فاصل الشوط
100-3500 mm	مسافة الحركة
10 kg	الحمل الرأسي
20 kg	الحمل الرأسي
30 kg	الحمل الرأسي
30 kg	الحمل الرأسي

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين