MF11

MF11 - ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູປິດເຄິ່ງ
ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **200 W** ກຳລັງອອກ

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	65	15	694
10	500	40	10	347
16	800	26	6	217
20	1000	20	4	173

ຕົວເລືອກນຳເຕົ້ານຫົ່ລາຍບ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງນີ້. ສຳລັບຊະໂກເກົ້ນ 650 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1050 mm

ຂ້ຽນຈຳເພາະບານສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
16 mm

ກຳລັງນ່ເຕ
200/400 W

ຂະໜາດຄ້ອບປ່ລ
10x14/11 mm

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
15x12.5 mm

ການຍ້ືນອອກ MP
175 Nm

ການຍ້ືນອອກ MR
153 Nm

ການຍ້ືນອອກ MY
174 Nm

ລຸ້ນເຊັ້ນເຊ
EE-SX672

ຂັ້ນຊະໂກ
50 mm