ECA-FD02D - سلسلة مرسلات القوة

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
التكوين القياسي - A1 - C1 - C2 - TS - K	طراز اختياري
- كمية التبديل 2 مخارج - زيادة خرج الإشارة التماثلية - زيادة خرج RS485 - زيادة خرج RS232 (اختر 1 من 2 من Rs485) - أضيفت وظيفة TES بلا معايرة (يجب أن تتوفر في المستشعرات) - تركيب سكة DIN	ملاحظات ووصف
جهد التشغيل	12-30V/DC
حساسية الإدخال	0.4-6mv/v
جهد الإثارة	5VDC، 100mA (أقصى 6 مستشعرات، 35 Ω)
أقصى معدل أخذ عينات	Up to 1280Hz
انجراف الصفر	<0.02uV/°C
انجراف الكسب	±5PPM/°C
بلا أبعاد	0.05%F.S
وظيفة الاتصال	اختر بين RS232 وRs485؛ بروتوكول Modbus RTU وبروتوكول حر
دقة العرض	1/10000
خرج إشارة تناظرية	4-20mA؛ 0-5V؛ 0-10V؛ دقة 1/3000 (اختياري)
أداء A/D	24 بت، طريقة Delta Sigma
معدل أخذ العينات والإخراج	10. 40, 640, 1280 times/sec
خرج تماثلي	4-20mA، 0-20mA، 0~± 10V؛ دقة 1/3000
درجة حرارة التخزين	-25°C~+65°C
درجة حرارة التشغيل	-30°C~+60°C
درجة الحرارة النسبية	الرطوبةRH 35-85% :؛ التخزينRH 35-85% :
جهد التحمل	عند 2000V AC50/60Hz لمدة 1 دقيقة
ميزات إضافية	يمكن إضافة وظيفة TEDS
خاصية	تتبع نقطة الصفر، تتبع الزحف، وكميات تماثلية قابلة للضبط

اتصل بـ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com