ECA-LCF4D - ซีรีส์เซนเซอร์ความดัน

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
สาย	สายชิลด์สี่แกน
ความแม่นยำโดยรวม	±0.1%F.S
ØA	58 mm ภาระพิกัด 0.2
ØB	16 mm ภาระพิกัด 0.2
ØD	45 mm ภาระพิกัด 0.2
E	10.57 mm ภาระพิกัด 0.2 / ภาระพิกัด 0.5-1 / ภาระพิกัด 2-10
F	6.5 mm ภาระพิกัด 0.2 / ภาระพิกัด 0.5-1 / ภาระพิกัด 2-10
H	24 mm ภาระพิกัด 0.2 / ภาระพิกัด 0.5-1
H1	22.5 mm ภาระพิกัด 0.2 / ภาระพิกัด 0.5-1
M	M12*1.5 mm ภาระพิกัด 0.2
ØA	78 mm ภาระพิกัด 0.5-1
ØB	28 mm ภาระพิกัด 0.5-1
ØD	62 mm ภาระพิกัด 0.5-1
M	M20*1.5 mm ภาระพิกัด 0.5-1
ØA	85 mm ภาระพิกัด 2-10
ØB	38 mm ภาระพิกัด 2-10
ØD	70 mm ภาระพิกัด 2-10
H	30 mm ภาระพิกัด 2-10

ECA-LCF4D - ซีรีส์เซนเซอร์ความดัน

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
H1	24 mm ภาระพิกัด 2-10
M	M30*1.5 mm ภาระพิกัด 2-10
อิมพีแดนซ์ขาเข้า	380±30Ω
อิมพีแดนซ์ฉนวน	≥5000MΩ(DC100V)
วัสดุ	สแตนเลส
อิมพีแดนซ์ขาออก	350±10Ω
ภาระพิกัด	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
ความสามารถในการรับโหลดเกินอย่างปลอดภัย	150%F.S
ระดับการซีล	IP66
ความไว	2.0 ±0.05 mV/V
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ	-10-40°C
การรับโหลดเกินขีดจำกัด	200%F.S
เอาต์พุตจุดศูนย์	±1%F.S
ช่วงอุณหภูมิ	-20-80°C
แรงดันไฟฟ้า	10-15V(DC)

ติดต่อ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com