ECA-CTB9S - ECA-CTB9S เครื่องส่งน้ำหนัก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
อัตราการแปลง A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
ความละเอียด A/D	ค่ารอการยืนยัน
ขนาดโดยรวม	96*71*48cm
คุณลักษณะ	จอแดงดิจิทัลสองแถว 6 หลัก
โปรโตคอลการสื่อสาร	Modbus RTU/ASCII/FREE (โปรโตคอลอิสระ)
ความแม่นยำการแสดง	1/30000.
ความสามารถในการขับ	เซ็นเซอร์ 359 Ω หกตัว
เอาต์พุตแรงดันกระตุ้น	5V/DC, 100mA (เซ็นเซอร์ได้ถึง 6 ตัว ที่ 350 Ω)
ความไวขาเข้า	0.1-6mv/v
รุ่นทางเลือก	- ชุดมาตรฐาน - A1 - TS
พอร์ตขาออก	รองรับ Rs232 และ Rs485 พร้อมกัน สามารถเพิ่มเอาต์พุตแอนะล็อกความละเอียด 1/60000
หมายเหตุและคำอธิบาย	- 7 เอาต์พุตทรานซิสเตอร์, อินพุต 4 Rs485 - เพิ่มเอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก - เพิ่มฟังก์ชัน TES ไม่ต้องสอบเทียบ
สัญญาณสวิตช์	เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 7 จุด (สูงสุด 1A, อินพุต 4 จุด)
ความเร็วในการส่งผ่าน	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
อุณหภูมิใช้งาน	-30°C~+60°C
แรงดันใช้งาน	12-30V/DC
การเลื่อนของจุดศูนย์	ค่ารอการยืนยัน

ติดต่อ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**