ECA-CTB8 - ECA-CTB8 trasmettitore di pesatura

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
1 ingresso del segnale di pesatura	0-39mv
Prestazioni A/D	24 bit, metodo Delta Sigma
Grado di precisione	0.012% F.S.
Uscita del segnale analogico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Risoluzione di 1/3000 (opzionale)
Rigidità dielettrica	A 2000V AC50/60Hz per 1 minuto
Numero di cifre visualizzate	5 bit e mezzo
Tensione di eccitazione	5V/DC
Deriva del guadagno	±5PPM/°C
Frequenza massima di campionamento	1000HZ
Adimensionale	0.002% F.S.
Grado di protezione	Ip65
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% umidità relativa Conservazione: 35-85% umidità relativa
Interfaccia Rs232	Interfaccia Rs232; supporta protocollo Modbus RTU e protocollo libero
Interfaccia Rs485	Interfaccia Rs485; fino a 32 nodi in parallelo; supporta protocollo Modbus RTU e protocollo libero
Frequenza di campionamento e uscita	10. 40, 640, 1280 times/sec
Temperatura di stoccaggio	-25°C~+65°C
Ingresso di commutazione	Uscita a transistor a 3 punti, capacità di carico 24V/1A, 1 ingresso (opzionale)
Uscita di commutazione	Uscita a relè a 2 punti, carico resistivo 250VAC/3A (opzionale)
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Tensione di lavoro	12-30V/DC
Deriva dello zero	<0.02μV/°C
Interfaccia di comunicazione	RS232/485

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**