LYD-66D - keluarga suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT. Terpakai kepada LYD-66N /LYD -66N-NC dan LYD-66P /LYD -66P-NC dan LYD-66D /LYD -66D-NC melainkan baris menamakan varian lebih sempit.



Parameter	Nilai
Arus penggunaan	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Arus penggunaan	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Rintangan hentaman (Nota 3)	50G
Warna lampu penunjuk	LED merah
Kekuatan medan magnet teraruh (Nota 2)	40 Gauss mula atau 40 Gauss berhenti (NC)
Arus bocor	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Arus bocor	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
arus suis maksimum	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
arus suis maksimum	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Frekuensi pensuisan maksimum	1000Hz Max
Kapasiti nod (Nota 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Kapasiti nod (Nota 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Julat suhu operasi	-10°~70°C

LYD-66D - keluarga suis magnet

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT. Terpakai kepada LYD-66N /LYD -66N-NC dan LYD-66P /LYD -66P-NC dan LYD-66D /LYD -66D-NC melainkan baris menamakan varian lebih sempit.



Parameter	Nilai
Jenis sesentuh keluaran	Jenis NPN tanpa sentuh LYD-66N /LYD -66N-NC
Jenis sesentuh keluaran	Jenis PNP tanpa sentuh LYD-66P /LYD -66P-NC
Jenis sesentuh keluaran	Jenis tanpa sentuh LYD-66D /LYD -66D-NC
Litar perlindungan (Nota 5)	3,4
Tahap perlindungan	IEC 60529 Ip67
Jatuh tekanan baki	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Jatuh tekanan baki	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Logik suis	Elektronik tanpa sentuh, buka biasa atau tutup biasa (NC)
julat voltan guna	5-30V DC
Rintangan getaran (Nota 4)	9G
Wayar	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Wayar	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Jenis pendawaian	Jenis tiga wayar LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Jenis pendawaian	Jenis dua wayar LYD-66D /LYD -66D-NC

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**