HTROBOT

HTMKK

Русское руководство по выбору

Компоненты линейного перемещения и многоосевая автоматизация, с практической поддержкой из Тяньцзиня.

Компания HTROBOT из Тяньцзиня работает с заказчиками в области промышленного линейного перемещения и многоосевой автоматизации. В ассортименте — линейные модули, направляющие, шарико-винтовые передачи, актуаторы и столы XYZ.

Модели: MKK50; MKK60; MKK86

Мы связываем поставку компонентов с обсуждением применений для позиционирующего, передающего и многоосевого оборудования.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

Читайте позиционирование, нагрузку и скорость при тех же условиях шага и монтажа. Для вертикального движения включите требования удержания и тормоза в предложение оси.



MKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение	Применимо к
Ширина корпуса	50 mm	
Динамическая нагрузка	2136 / 1813 N	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Динамическая нагрузка	2050 / 1863 N	Шаг 6 mm; MKK5006
Ход винта	2 mm	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Ход винта	6 mm	Шаг 6 mm; MKK5006
Момент тангажа MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	Шаг 6 mm; MKK5006
Момент тангажа MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Момент MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Момент MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Шаг 6 mm; MKK5006
Момент MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Шаг 6 mm; MKK5006

Параметр	Значение	Применимо к
Момент MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Наружный диаметр винта	8 mm	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Наружный диаметр винта	8 mm	Шаг 6 mm; MKK5006
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна A	8007 N	Шаг 6 mm; MKK5006
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна A	8007 N	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Статическая нагрузка	3489 / 2910 N	Шаг 2 mm; класс точности / стандартный класс; MKK5002
Статическая нагрузка	2913 / 2619 N	Шаг 6 mm; MKK5006
Максимальная масса полезной нагрузки	31 kg	
Максимальный ход	220	
Высота сечения H	26	
Момент инерции сечения Ix	9600 mm^4	
Момент инерции сечения Iy	134000 mm^4	

Единица измерения печатается только там, где она указана в источнике.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

Читайте позиционирование, нагрузку и скорость при тех же условиях шага и монтажа. Для вертикального движения включите требования удержания и тормоза в предложение оси.



MKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение	Применимо к
Ширина корпуса	60 mm	
Динамическая нагрузка	3744 / 3377 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Динамическая нагрузка	2410 / 2107 N	Шаг 10 mm; MKK6010
Ход винта	10 mm	Шаг 10 mm; MKK6010
Ход винта	5 mm	Шаг 5 mm; MKK6005

Параметр	Значение	Применимо к
Момент тангажа MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	Шаг 5 mm; MKK6005
Момент MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	Шаг 5 mm; MKK6005
Момент MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	Шаг 5 mm; MKK6005
Момент MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	Шаг 5 mm; MKK6005
Наружный диаметр винта	12 mm	Шаг 10 mm; MKK6010
Наружный диаметр винта	12 mm	Шаг 5 mm; MKK6005
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна A	13230 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Статическая грузоподъемность ползуна A	21462 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна S	7173 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Статическая грузоподъемность ползуна S	11574 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Статическая нагрузка	6243 / 5625 N	Шаг 5 mm; MKK6005
Статическая нагрузка	3743 / 3234 N	Шаг 10 mm; MKK6010
Максимальная масса полезной нагрузки	42 kg	
Максимальный ход	500	
Пример заказа (ссылка)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
Высота сечения H	33	
Момент инерции сечения Ix	20560 mm^4	
Момент инерции сечения Iy	280200 mm^4	

Единица измерения печатается только там, где она указана в источнике.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

Читайте позиционирование, нагрузку и скорость при тех же условиях шага и монтажа. Для вертикального движения включите требования удержания и тормоза в предложение оси.



MKK иллюстрация серии

Проверенные спецификации

Параметр	Значение	Применимо к
Ширина корпуса	86 mm	

Параметр	Значение	Применимо к
Динамическая нагрузка	7144 / 6429 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Динамическая нагрузка	4645 / 4175 N	Шаг 20 mm; MKK8620
Ход винта	10 mm	Шаг 10 mm; MKK8610
Ход винта	20 mm	Шаг 20 mm; MKK8620
Момент тангажа MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	Шаг 10 mm; MKK8610
Момент MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	Шаг 10 mm; MKK8610
Момент MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	Шаг 10 mm; MKK8610
Момент MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	Шаг 10 mm; MKK8610
Наружный диаметр винта	16 mm	Шаг 20 mm; MKK8620
Наружный диаметр винта	16 mm	Шаг 10 mm; MKK8610
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна A	31458 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Статическая грузоподъемность ползуна A	50764 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Базовая динамическая грузоподъемность ползуна S	21051 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Статическая грузоподъемность ползуна S	29475 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Статическая нагрузка	7655 / 6889 N	Шаг 20 mm; MKK8620
Статическая нагрузка	12642 / 11387 N	Шаг 10 mm; MKK8610
Максимальная масса полезной нагрузки	95 kg	
Ход в обзоре		
Высота сечения H	46	
Момент инерции сечения Ix	74450 mm^4	
Момент инерции сечения Iy	1134000 mm^4	

Контакты

Начните с изделия или применения. Используйте черновик запроса, чтобы собрать рассматриваемый вариант, или свяжитесь с нами напрямую со своими требованиями.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Тяньцзинь, Китай