ECA-LCF2 - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Kabel	6m/10m
Gesamtgenauigkeit	±0.03%F.S.;±0.05%F.S.
ØA	105 mm Nennlast 1-5
ØB	32 mm Nennlast 1-5
ØD	89 mm Nennlast 1-5
E	7.5 mm Nennlast 1-5
F	10.5 mm Nennlast 1-5
H	37 mm Nennlast 1-5
H1	34 mm Nennlast 1-5
H2	7.2 mm Nennlast 1-5
M	M16*1.5 mm Nennlast 1-5
ØA	120.6 mm Nennlast 10-25
ØB	39 mm Nennlast 10-25
ØD	101.8 mm Nennlast 10-25
E	8.5 mm Nennlast 10-25
F	14 mm Nennlast 10-25
H	48 mm Nennlast 10-25
H1	41 mm Nennlast 10-25
H2	10.5 mm Nennlast 10-25
M	M32*1.5 mm Nennlast 10-25
ØA	141 mm Nennlast 30-50

ECA-LCF2 - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
ØB	50.4 mm Nennlast 30-50
ØD	116.8 mm Nennlast 30-50
E	11 mm Nennlast 30-50
F	18 mm Nennlast 30-50
H	57.2 mm Nennlast 30-50
H1	50.8 mm Nennlast 30-50
H2	11 mm Nennlast 30-50
M	M40*1.5 mm Nennlast 30-50 / Nennlast 60
ØA	153 mm Nennlast 60
ØB	70 mm Nennlast 60
ØD	130 mm Nennlast 60
E	10.5 mm Nennlast 60
F	17 mm Nennlast 60
H	58 mm Nennlast 60
H1	51 mm Nennlast 60
H2	16 mm Nennlast 60
ØA	200 mm Nennlast 60-100
ØB	76 mm Nennlast 60-100
ØD	162 mm Nennlast 60-100
E	13 mm Nennlast 60-100

ECA-LCF2 - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
F	20 mm Nennlast 60-100
H	83 mm Nennlast 60-100
H1	70 mm Nennlast 60-100
H2	18 mm Nennlast 60-100
M	M60*2 mm Nennlast 60-100
Eingangsimpedanz	385±10Ω/750±20
Isolationsimpedanz	≥5000MΩ(DC50V)
Werkstoff	Edelstahl/legierter Stahl
Ausgangsimpedanz	7350±5Ω/700±50
Nennlast	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Sichere Überlast	150%F.S.
Dichtheitsklasse	IP67
Empfindlichkeit	2.0mV/V±1%
Temperaturkompensationsbereich	-10-40°C
Grenzüberlast	300%F.S
Nullpunktausgang	±1%F.S
Temperaturbereich	-30-70°C
Spannung	5-15V(DC)

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**