HTROBOT

سلسلة منصة CL بجريدة وترس

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتCL135; CL170; CL210 :

ملاحظات السلسلة

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

القيم الأساسية المدرجة

قارن الطرازات على الصف نفسه للنسبة أو الخطوة والسرعة والحمل.

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض	الطراز
635 / 310 / 210 / 155	20 / 15 / 12 / 5	80 / 65 / 60 / 35	312 / 625 / 892 / 1250	20:1 / 10:1 / 7:1 / 5:1	CL135
945 / 480 / 240 / 200	40 / 30 / 15 / 10	105 / 75 / 65 / 60	415 / 830 / 1185 / 1660	20:1 / 10:1 / 7:1 / 5:1	CL170
961 / 640 / 480 / 240	100 / 80 / 60 / 40	200 / 180 / 145 / 105	830 / 1185 / 1660 / 2766	10:1 / 7:1 / 5:1 / 3:1	CL210

منصة CL135 بجريدة وترس

- CL135 سلسلة منصة CL بجريدة وترس

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.



CL135 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
635	20	80	312	20:1
310	15	65	625	10:1
210	12	60	892	7:1
155	5	35	1250	5:1

مواصفات مراجعة · محرك 400W/750W

القيمة	المعلمة
552 Nm	عزم البروز المسموح MP
485 Nm	عزم البروز المسموح MR
551 Nm	عزم البروز المسموح MY
125 mm	خطوة الترس
400W/750W	قدرة المحرك
0.64 Nm	العزم المقنن
100 mm	فاصل الشوط
100-3500 mm	مسافة الحركة
135 mm	عرض الجسم
CL135-L125-S3500-I5-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
±0.04" mm	قابلية التكرار

منصة CL170 بجريدة وترس

· CL170 سلسلة منصة CL بجريدة وترس

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.



CL170 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
945	40	105	415	20:1
480	30	75	830	10:1
240	15	65	1185	7:1
200	10	60	1660	5:1

المواصفات المراجعة · محرك 750 W

القيمة	المعلمة
166 mm	خطوة الترس
750 W	قدرة المحرك
1.32 Nm	العزم المقنن

القيمة	المعلمة
100 mm	فاصل الشوط
100-4000 mm	مسافة الحركة
170 mm	عرض الجسم
CL170-L166-S4000-I5-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
1034 N.m	البروز MP
908 N.m	البروز MR
1032 N.m	البروز MY
القيمة بحاجة إلى تأكيد	قابلية التكرار

منصة CL210 بجريدة وترس

· CL210 سلسلة منصة CL بجريدة وترس

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.



CL210 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
961	100	200	830	10:1
640	80	180	1185	7:1
480	60	145	1660	5:1
240	40	105	2766	3:1

المواصفات المراجعة · محرك 750 W

القيمة	المعلمة
1034 Nm	عزم البروز المسموح MP
908 Nm	عزم البروز المسموح MR
1032 Nm	عزم البروز المسموح MY
166 mm	خطوة الترس
750 W	قدرة المحرك
2.39 Nm	العزم المقنن

المعلمة	القيمة
فاصل الشوط	100 mm
مسافة الحركة	100-4000 mm
عرض الجسم	210 mm
مثال الطلب (مرجع)	CL210-L166-S4500-I5-M750W-B
قابلية التكرار	القيمة بحاجة إلى تأكيد

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين