ECA-FD02V - Kraftmessumformer-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Betriebsspannung	12-30V/DC
Eingangsempfindlichkeit	0.4-6mv/v
Erregerspannung	5VDC, 100mA (höchstens 6 Sensoren, 35 Ω)
Maximale Abtastrate	Up to 1280Hz
Nullpunktdrift	<0.02uV/°C
Verstärkungsdrift	±5PPM/°C
Dimensionslos	0.05%F.S
Kommunikationsfunktion	Wahl zwischen RS232 und Rs485; Modbus-RTU-Protokoll und freies Protokoll
Anzeigegenauigkeit	1/10000
A/D-Leistung	24 bit, Delta-Sigma-Verfahren
Abtast- und Ausgaberate	10. 40, 640, 1280 times/sec
Lagertemperatur	-25°C~+65°C
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Relative Temperatur	Feuchte: 35-85% RH; Lagerung: 35-85% RH
Spannungsfestigkeit	Bei 2000V AC50/60Hz für 1 Minute
Zusätzliche Funktionen	TEDS-Funktion kann hinzugefügt werden
Eigenschaft	Nullpunktverfolgung, Kriechverfolgung und einstellbare Analoggrößen
V Spannungsausgang	0-10V / 0-5V

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**