ECA-FD02V/A - Kraftmessumformer-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Optionales Modell	- Standardkonfiguration - A1 - C1 - C2 - TS - K
Bemerkungen und Beschreibung	- Schaltmenge 2 Ausgänge - Analogsignalausgang erhöhen - RS485-Ausgang erhöhen - RS232-Ausgang erhöhen (1 von 2 aus Rs485 wählen) - TES-kalibrierfreie Funktion hinzugefügt (Sensoren müssen diese Funktion haben) - Hutschienenmontage
Betriebsspannung	12-30V/DC
Eingangsempfindlichkeit	0.4-6mv/v
Erregerspannung	5VDC, 100mA (höchstens 6 Sensoren, 35 Ω)
Maximale Abtastrate	Up to 1280Hz
Nullpunktdrift	<0.02uV/°C
Verstärkungsdrift	±5PPM/°C
Dimensionslos	0.05%F.S
Kommunikationsfunktion	Wahl zwischen RS232 und Rs485; Modbus-RTU-Protokoll und freies Protokoll
Anzeigegenauigkeit	1/10000
Analoger Signalausgang	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Auflösung 1/3000 (optional)
A/D-Leistung	24 bit, Delta-Sigma-Verfahren
Abtast- und Ausgaberate	10. 40, 640, 1280 times/sec
Analogausgang	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Auflösung 1/3000
Lagertemperatur	-25°C~+65°C
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Relative Temperatur	Feuchte: 35-85% RH; Lagerung: 35-85% RH
Spannungsfestigkeit	Bei 2000V AC50/60Hz für 1 Minute
Zusätzliche Funktionen	TEDS-Funktion kann hinzugefügt werden
Eigenschaft	Nullpunktverfolgung, Kriechverfolgung und einstellbare Analoggrößen

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**