ECA-CTB8 - ECA-CTB8 Wägetransmitter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
1 Eingang für Wägesignal	0-39mv
A/D-Leistung	24 bit, Delta-Sigma-Verfahren
Genauigkeitsklasse	0.012% F.S.
Analoger Signalausgang	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Auflösung 1/3000 (optional)
Spannungsfestigkeit	Bei 2000V AC50/60Hz für 1 Minute
Anzahl der Anzeigestellen	5-einhalb-Bit
Erregerspannung	5V/DC
Verstärkungsdrift	±5PPM/°C
Maximale Abtastfrequenz	1000HZ
Dimensionslos	0.002% F.S.
Schutzart	Ip65
Relative Temperatur	Temperatur: 35 °C~85% relative Feuchte Lagerung: 35-85% relative Feuchte
Rs232-Schnittstelle	Rs232-Schnittstelle; unterstützt Modbus-RTU-Protokoll und freies Protokoll
Rs485-Schnittstelle	Rs485-Schnittstelle; bis zu 32 Knoten parallel; unterstützt Modbus-RTU-Protokoll und freies Protokoll
Abtast- und Ausgaberate	10. 40, 640, 1280 times/sec
Lagertemperatur	-25°C~+65°C
Schalteingang	3-Punkt-Transistorausgang, Lastfähigkeit 24V/1A, 1 Eingang (optional)
Schaltausgang	2-Punkt-Relaisausgang, 250VAC/3A ohmsche Last (optional)
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Betriebsspannung	12-30V/DC
Nullpunktdrift	<0.02μV/°C
Kommunikationsschnittstelle	RS232/485

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**