MF22

Módulo lineal de husillo semiencerrado HTMF22

Serie MF



Abrir página de producto

PRESTACIONES SEGÚN EL PASO DEL HUSILLO DE BOLAS

Condición de tabla: 3,000 rpm

Paso del husillo de bolas (mm)	Velocidad máxima (mm/s)	Carga horizontal (kg)	Carga vertical (kg)	Empuje nominal (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Reduzca la velocidad cuando el recorrido supere 900 mm.

DETALLES TÉCNICOS

Grado de repetibilidad
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Potencia del motor
1000 W

Carrera máxima
2000 mm

Carrera mínima
100 mm

Intervalo de carrera
50 mm

TABLA ESPECÍFICA DEL MODELO

MF22 | Carrera, longitud total y masa

Condición: posición del motor B (inferior)

Carrera S (mm)	Longitud total L (mm)	Masa de catálogo (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

Longitud total L = S + 450 mm.