MF135

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF135

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ້ດ (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
16	800	48	10	433
20	1000	40	8	347

ສຳລັບຊຸບໂກເກ ັນ 750 mm ໃຫ ້ຫ ຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1050 mm

ຂ ັ້ນ ູນຈ ຳເພາະບານສະກຣູ / ເສ ັ້ນຜ ່ານສ ູນ
16 mm

ຂະໜາດຄ ້ອຍປ ລ ື ງ
14 x 10 mm

ໄກດ ์ເສ ັ້ນຊ ື່
15 x 12.5 mm

ການຍ ື ້ນອອກ MP
552 Nm

ການຍ ື ້ນອອກ MR
485 Nm

ການຍ ື ້ນອອກ MY
551 Nm

ລ ຸ ້ນເຊ ັ້ນເຊ ື (ໃນ)
EE-SX674

ລ ຸ ້ນເຊ ັ້ນເຊ ື (ນອກ)
EE-SX672

ຂ ັ້ນຊຸບໂກ
50 mm