HTROBOT

HTMKK

Guía de selección en español

Componentes de movimiento lineal y automatización multieje, con apoyo práctico desde Tianjin.

Con sede en Tianjin, HTROBOT colabora con los clientes en movimiento lineal industrial y automatización multieje. Nuestra gama reúne módulos lineales, guías, husillos de bolas, actuadores y mesas XYZ.

Modelos: MKK50; MKK60; MKK86

Conectamos el suministro de componentes con conversaciones de aplicación para equipos de posicionamiento, transferencia y multieje.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

Lea posicionamiento, carga y velocidad bajo las mismas condiciones de paso e instalación. Para movimiento vertical, incluya requisitos de sujeción y freno en la propuesta del eje.



MKK ilustración de la serie

Especificaciones revisadas

Parámetro	Valor	Se aplica a
Anchura del cuerpo	50 mm	
Carga dinámica	2136 / 1813 N	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Carga dinámica	2050 / 1863 N	Paso 6 mm; MKK5006
Paso	2 mm	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Paso	6 mm	Paso 6 mm; MKK5006
Momento de cabeceo MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	Paso 6 mm; MKK5006
Momento de cabeceo MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Momento MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Momento MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Paso 6 mm; MKK5006
Momento MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	Paso 6 mm; MKK5006

Parámetro	Valor	Se aplica a
Momento MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Diámetro exterior del tornillo	8 mm	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Diámetro exterior del tornillo	8 mm	Paso 6 mm; MKK5006
Capacidad de carga dinámica básica del patín A	8007 N	Paso 6 mm; MKK5006
Capacidad de carga dinámica básica del patín A	8007 N	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Carga estática	3489 / 2910 N	Paso 2 mm; grado de precisión / grado estándar; MKK5002
Carga estática	2913 / 2619 N	Paso 6 mm; MKK5006
Masa máxima de carga útil	31 kg	
Carrera máxima	220	
Altura de sección H	26	
Momento de inercia de sección Ix	9600 mm^4	
Momento de inercia de sección Iy	134000 mm^4	

Una unidad se imprime solo donde la fuente la indica.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

Lea posicionamiento, carga y velocidad bajo las mismas condiciones de paso e instalación. Para movimiento vertical, incluya requisitos de sujeción y freno en la propuesta del eje.



MKK ilustración de la serie

Especificaciones revisadas

Parámetro	Valor	Se aplica a
Anchura del cuerpo	60 mm	
Carga dinámica	3744 / 3377 N	Paso 5 mm; MKK6005
Carga dinámica	2410 / 2107 N	Paso 10 mm; MKK6010
Paso	10 mm	Paso 10 mm; MKK6010
Paso	5 mm	Paso 5 mm; MKK6005

Parámetro	Valor	Se aplica a
Momento de cabeceo MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	Paso 5 mm; MKK6005
Momento MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	Paso 5 mm; MKK6005
Momento MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	Paso 5 mm; MKK6005
Momento MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	Paso 5 mm; MKK6005
Diámetro exterior del tornillo	12 mm	Paso 10 mm; MKK6010
Diámetro exterior del tornillo	12 mm	Paso 5 mm; MKK6005
Capacidad de carga dinámica básica del patín A	13230 N	Paso 5 mm; MKK6005
Capacidad de carga estática del patín A	21462 N	Paso 5 mm; MKK6005
Capacidad de carga dinámica básica del patín S	7173 N	Paso 5 mm; MKK6005
Capacidad de carga estática del patín S	11574 N	Paso 5 mm; MKK6005
Carga estática	6243 / 5625 N	Paso 5 mm; MKK6005
Carga estática	3743 / 3234 N	Paso 10 mm; MKK6010
Masa máxima de carga útil	42 kg	
Carrera máxima	500	
Ejemplo de pedido (referencia)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
Altura de sección H	33	
Momento de inercia de sección Ix	20560 mm^4	
Momento de inercia de sección Iy	280200 mm^4	

Una unidad se imprime solo donde la fuente la indica.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

Lea posicionamiento, carga y velocidad bajo las mismas condiciones de paso e instalación. Para movimiento vertical, incluya requisitos de sujeción y freno en la propuesta del eje.



MKK ilustración de la serie

Especificaciones revisadas

Parámetro	Valor	Se aplica a
Anchura del cuerpo	86 mm	

Parámetro	Valor	Se aplica a
Carga dinámica	7144 / 6429 N	Paso 10 mm; MKK8610
Carga dinámica	4645 / 4175 N	Paso 20 mm; MKK8620
Paso	10 mm	Paso 10 mm; MKK8610
Paso	20 mm	Paso 20 mm; MKK8620
Momento de cabeceo MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	Paso 10 mm; MKK8610
Momento MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	Paso 10 mm; MKK8610
Momento MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	Paso 10 mm; MKK8610
Momento MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	Paso 10 mm; MKK8610
Diámetro exterior del tornillo	16 mm	Paso 20 mm; MKK8620
Diámetro exterior del tornillo	16 mm	Paso 10 mm; MKK8610
Capacidad de carga dinámica básica del patín A	31458 N	Paso 10 mm; MKK8610
Capacidad de carga estática del patín A	50764 N	Paso 10 mm; MKK8610
Capacidad de carga dinámica básica del patín S	21051 N	Paso 10 mm; MKK8610
Capacidad de carga estática del patín S	29475 N	Paso 10 mm; MKK8610
Carga estática	7655 / 6889 N	Paso 20 mm; MKK8620
Carga estática	12642 / 11387 N	Paso 10 mm; MKK8610
Masa máxima de carga útil	95 kg	
Carrera de la vista general		
Altura de sección H	46	
Momento de inercia de sección Ix	74450 mm^4	
Momento de inercia de sección Iy	1134000 mm^4	

Contacto

Empiece por un producto o una aplicación. Use el borrador de consulta para recoger lo que está considerando, o contáctenos directamente con sus requisitos.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, China (sede)