# MC22

**Герметичный линейный модуль с шарико-винтовой передачей для чистых помещений.**

Серия MC



Открыть страницу изделия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

**Условие таблицы: 1000 W выход | 3,000 rpm**

| Ход шарико-винтовой передачи (mm) | Максимальная скорость (mm/s) | Горизонтальная нагрузка (kg) | Вертикальная нагрузка (kg) | Номинальное усилие (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 195 | 95 | 3196 |
| 10 | 500 | 180 | 80 | 1598 |
| 20 | 1000 | 130 | 40 | 799 |
| 32 | 1600 | 98 | 25 | 499 |

При ходе свыше 900 mm снижайте скорость. Таблица характеристик относится к варианту 1,000 W; для варианта 750 W значения не приведены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

**Класс повторяемости**
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

**Путь перемещения**
100-2000 mm

**Диаметр шарикового винта**
32 mm

**Ширина корпуса**
220 mm

**Число направляющих**
2

**Линейная направляющая**
23 x 22 mm

**Варианты мощности при заказе**
750 W / 1000 W

**Допустимый опрокидывающий момент MP**
2052 Nm

**Допустимый опрокидывающий момент MR**
1810 Nm

**Допустимый опрокидывающий момент MY**
2052 Nm

**Интервал хода**
50 mm