ECA-CTB8 - ECA-CTB8 transmisor de pesaje

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
1 entrada de señal de pesaje	0-39mv
Rendimiento A/D	24 bit, método Delta Sigma
Grado de precisión	0.012% F.S.
Salida de señal analógica	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolución de 1/3000 (opcional)
Tensión de aislamiento	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Número de dígitos de visualización	5 bits y medio
Tensión de excitación	5V/DC
Deriva de ganancia	±5PPM/°C
Frecuencia máxima de muestreo	1000HZ
Adimensional	0.002% F.S.
Grado de protección	Ip65
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% humedad relativa Almacenamiento: 35-85% humedad relativa
Interfaz Rs232	Interfaz Rs232; admite protocolo Modbus RTU y protocolo libre
Interfaz Rs485	Interfaz Rs485; hasta 32 nodos en paralelo; admite protocolo Modbus RTU y protocolo libre
Frecuencia de muestreo y salida	10. 40, 640, 1280 times/sec
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+65°C
Entrada de conmutación	Salida de transistor de 3 puntos, capacidad de carga 24V/1A, 1 entrada (opcional)
Salida de conmutación	Salida de relé de 2 puntos, carga resistiva 250VAC/3A (opcional)
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C
Tensión de trabajo	12-30V/DC
Deriva de cero	<0.02μV/°C
Interfaz de comunicación	RS232/485

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**