ECA-FD02V - Serie di trasmettitori di forza

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Tensione di lavoro	12-30V/DC
Sensibilità di ingresso	0.4-6mv/v
Tensione di eccitazione	5VDC, 100mA (massimo di 6 sensori, 35 Ω)
Frequenza massima di campionamento	Up to 1280Hz
Deriva dello zero	<0.02uV/°C
Deriva del guadagno	±5PPM/°C
Adimensionale	0.05%F.S
Funzione di comunicazione	Scegliere tra RS232 e Rs485; protocollo Modbus RTU e protocollo libero
Precisione di visualizzazione	1/10000
Prestazioni A/D	24 bit, metodo Delta Sigma
Frequenza di campionamento e uscita	10. 40, 640, 1280 times/sec
Temperatura di stoccaggio	-25°C~+65°C
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Temperatura relativa	Umidità: 35-85% RH; Conservazione: 35-85% RH
Tensione di tenuta	A 2000V AC50/60Hz per 1 minuto
Funzioni aggiuntive	È possibile aggiungere la funzione TEDS
Caratteristica	Inseguimento del punto zero, inseguimento di creep e grandezze analogiche regolabili
Uscita di tensione V	0-10V / 0-5V

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com