LM-FI08 - عائلة مفتاح اقتراب حثي



أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT. ينطبق على LM-FI08NB1.5-02 / LM-FI08N1.5-02 و/ LM-FI08P1.5-02 LM-FI08PB1.5-02 ما لم يسمّ صف متغيراً أضيق.

المعلمة	القيمة
تيار الاستهلاك	≤10mA
تيار التسرب	≤5μA
مصباح مؤشر الطاقة	LED أخضر
دائرة الحماية	حماية من قطبية الأسلاك الخاطئة، حماية من جهد الاندفاع، حماية من الحمل الزائد/قصر دائرة الخرج
درجة الحماية	IP67
مسافة الكشف الموثوقة	0-1.05mm
قابلية التكرار	<5%
هبوط الضغط المتبقي	≤1mA
مصباح مؤشر خرج الإشارة	LED أحمر
مسافة الكشف القياسية	0-1.5mm
جسم الكشف القياسي	1*8*8(حديد)
تردد التبديل	800HZ
تيار خرج التبديل	200mA
نطاق درجة الحرارة	-20°~+70°C
النوع	نوع خرج PNP بثلاثة أسلاك LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
النوع	نوع خرج NPN بثلاثة أسلاك LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
نطاق جهد الاستخدام	8-30V / DC

اتصل بـ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com