وحدة خطية متكاملة KTH12

· MTH12 وحدة خطية متكاملة

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.



MTH12 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	خطوة البرغي الكروي (mm)
1388	33	110	250	5
694	22	88	500	10
347	10	40	1000	20
218	8	30	1600	32

المواصفات المراجعة · محرك 400 W

القيمة	المعلمة
1050 mm	أقصى شوط
400 W	قدرة المحرك
16 mm	قطر اللولب الكروي
400 W	خرج القدرة (شرط الجدول)
MTH12-L05-500-BC-F0-40-B-C4	مثال الطلب (مرجع)
606 N.m	البروز MP
606 N.m	البروز MR
1168 N.m	البروز MY
· ±0.01 mm الدرجة C	قابلية التكرار
· ±0.008 mm الدرجة P	قابلية التكرار
50 mm	زيادة الشوط
50-1250 mm	نطاق الشوط

الشوط فوق800mm يتطلب سرعة أقل؛

تعارض المصدر Main1250mm/ordering1050mm محفوظ.

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

www.htrobot.com emmy@htrobot.com

مرجع هندسي

ملاحظات التطبيق

مرجع تركيب المحرك:BC : خارج؛ :BL يسار؛ :BR يمين؛ :BM أسفل. مرجع طلب من المصدر فقط.

مرجع طلب المستشعر:C4 :مفتاح كهروضوئي 672/674؛ :E5غير مورّد. لا يُستنتج تعيين خارج/داخل أو اتجاه تركيب المحرك.

مرجع رمز الدقة الأصلي: الجدول الرئيسي C±0.01/P±0.008؛ رمز الطلب .L±0.01/P±0.008 تُحفظ حروف الرمز الأصلية ولا تُدمج.

تعارض شوط المصدر: الجدول الرئيسي والنظرة العامة50-1250mm:؛ عمود الطلب.50-1050mm: أكد الحدّين المتعارضين 1050/1250 للشوط فوق 1050؛ ولا تستبدل أي مصدر بصمت.