ECA-LCF2 - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Câble	6m/10m
Précision globale	±0.03%F.S.;±0.05%F.S.
ØA	105 mm Charge nominale 1-5
ØB	32 mm Charge nominale 1-5
ØD	89 mm Charge nominale 1-5
E	7.5 mm Charge nominale 1-5
F	10.5 mm Charge nominale 1-5
H	37 mm Charge nominale 1-5
H1	34 mm Charge nominale 1-5
H2	7.2 mm Charge nominale 1-5
M	M16*1.5 mm Charge nominale 1-5
ØA	120.6 mm Charge nominale 10-25
ØB	39 mm Charge nominale 10-25
ØD	101.8 mm Charge nominale 10-25
E	8.5 mm Charge nominale 10-25
F	14 mm Charge nominale 10-25
H	48 mm Charge nominale 10-25
H1	41 mm Charge nominale 10-25
H2	10.5 mm Charge nominale 10-25
M	M32*1.5 mm Charge nominale 10-25
ØA	141 mm Charge nominale 30-50

ECA-LCF2 - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
ØB	50.4 mm Charge nominale 30-50
ØD	116.8 mm Charge nominale 30-50
E	11 mm Charge nominale 30-50
F	18 mm Charge nominale 30-50
H	57.2 mm Charge nominale 30-50
H1	50.8 mm Charge nominale 30-50
H2	11 mm Charge nominale 30-50
M	M40*1.5 mm Charge nominale 30-50 / Charge nominale 60
ØA	153 mm Charge nominale 60
ØB	70 mm Charge nominale 60
ØD	130 mm Charge nominale 60
E	10.5 mm Charge nominale 60
F	17 mm Charge nominale 60
H	58 mm Charge nominale 60
H1	51 mm Charge nominale 60
H2	16 mm Charge nominale 60
ØA	200 mm Charge nominale 60-100
ØB	76 mm Charge nominale 60-100
ØD	162 mm Charge nominale 60-100
E	13 mm Charge nominale 60-100

ECA-LCF2 - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
F	20 mm Charge nominale 60-100
H	83 mm Charge nominale 60-100
H1	70 mm Charge nominale 60-100
H2	18 mm Charge nominale 60-100
M	M60*2 mm Charge nominale 60-100
Impédance d’entrée	385±10Ω/750±20
Impédance d’isolement	≥5000MΩ(DC50V)
Matière	Acier inoxydable/acier allié
Impédance de sortie	7350±5Ω/700±50
Charge nominale	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Surcharge de sécurité	150%F.S.
Degré d’étanchéité	IP67
Sensibilité	2.0mV/V±1%
Plage de compensation de température	-10-40°C
Surcharge limite	300%F.S
Sortie du point zéro	±1%F.S
Plage de température	-30-70°C
Tension	5-15V(DC)

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com