منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار HTMDC8 ·

· MDC8 منصة خطية بسير توقيت بأسلوب أوروبي MDC مناسبة للبيئات الخالية من الغبار

راجع رسم الطراز لواجهات طرف الدفع والحامل. أدرج شد الحزام وإمكانية الصيانة ومتطلب تحديد الموضع في مراجعة المحور.



MDC8 إيضاح المنتج

المواصفات المراجعة

المعلمة	القيمة
عرض الحزام المتزامن	30 mm
الحمل الأفقي	4 kg
الحمل الأفقي	12 kg
الحمل الأفقي	35 kg
الحمل الأفقي	60 kg
الخطوة	125 mm
أقصى سرعة	2083 mm/s
أقصى سرعة	1250 mm/s
أقصى سرعة	781 mm/s
أقصى سرعة	625 mm/s
قدرة المحرك	400 W
قابلية التكرار	±0.05 mm
فاصل الشوط	50 mm
مسافة الحركة	100-3500 mm
الحمل الرأسي	4 kg
الحمل الرأسي	12 kg
الحمل الرأسي	18 kg
الحمل الرأسي	18 kg

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com