ECA-CTB8 - ECA-CTB8 เครื่องส่งน้ำหนัก

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
อินพุตสัญญาณชั่งน้ำหนัก 1 ช่อง	0-39mv
สมรรถนะ A/D	24 บิต วิธี Delta Sigma
ระดับความแม่นยำ	0.012% F.S.
เอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อก	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ความละเอียด 1/3000 (ทางเลือก)
ทนแรงดัน	ที่ 2000V AC50/60Hz นาน 1 นาที
จำนวนหลักที่แสดง	5 บิตคริ่ง
แรงดันกระตุ้น	5V/DC
การดริฟต์ของเกน	±5PPM/°C
ความถี่การสุ่มตัวอย่างสูงสุด	1000HZ
ไม่มีมิติ	0.002% F.S.
ระดับการป้องกัน	Ip65
อุณหภูมิสัมพัทธ์	อุณหภูมิ: 35 °C~85% ความชื้นสัมพัทธ์ การเก็บ: 35-85% ความชื้นสัมพัทธ์
อินเทอร์เฟซ Rs232	อินเทอร์เฟซ Rs232 รองรับโปรโตคอล Modbus RTU และโปรโตคอลอิสระ
อินเทอร์เฟซ Rs485	อินเทอร์เฟซ Rs485 สูงสุด 32 โหนดขนาน รองรับโปรโตคอล Modbus RTU และโปรโตคอลอิสระ
อัตราการสุ่มตัวอย่างและเอาต์พุต	10. 40, 640, 1280 times/sec
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~+65°C
อินพุตสวิตช์	เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 3 จุด ความจุภาระ 24V/1A อินพุต 1 (ทางเลือก)
เอาต์พุตสวิตช์	เอาต์พุตรีเลย์ 2 จุด ภาระต้านทาน 250VAC/3A (ทางเลือก)
อุณหภูมิใช้งาน	-30°C~+60°C
แรงดันใช้งาน	12-30V/DC
การเลื่อนของจุดศูนย์	<0.02μV/°C
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร	RS232/485

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com